

Daglig vedligeholdelse af FactoryCat gulvvaskemaskiner

1. Tøm altid skidtvandstanken efter brug, så der ikke står vand i slangerne/tank
2. Tøm rentvandstanken, så sæbe ikke bundfælder, stopper filter og vand rådner
3. Børster trækkes ud og spules efter brug, rengør også vaskebordet for skidt, hvor børsterne sidder
4. Tjek vand på batterierne efter opladning, tjekkes minimum 1 gang om måneden
5. Tøm opsamlerbakke på vaskebordet
6. Tøm/rengør filtersi i skidtvandstanken efter hver rengøring
7. Oplad maskinen minimum 1 gang i ugen

FEJLSØGNINGSLISTE:

Vandet løber ikke?

- Der er lukket ned for dosering på display/hanen
- Det rene vand er brugt op, fyld rentvandstanken op igen
- Rengør filtrerhuset under maskinen



Sugemotor kører ikke?

- Fjern nøglen fra tændingen og start igen
- Er slået fra på betjeningspanel

Kan maskinen ikke suge?

- Kontrol og gennemgang af sugefilter – er det tilstoppet?
- Tjek om prop på aftapningsslange er monteret
- Kontrol af diverse slanger for utætheder og tilstopninger
- Kontrol af svabergummi og ophæng
- Kontrol af toplåg. Skal lukke tæt.



Børste / sugemotor slår fra?

- Tjek om børsten/valsen er blokeret
- Er slået fra på betjeningspanel
- Stop arbejdet straks og sæt maskinen til opladning

Maskinen efterlader mærker?

- Rengør diverse svabergummi og eventuelle hjul for snavs
- Rengør opsamlerbakke på vaskebord

Generel vedligeholdelse:

- Gennemgang af diverse gummilister og ophæng.
- Gennemgang af slanger og filtre.



Du er også velkommen til at ringe, hvis du har spørgsmål på tlf. +45 97 122 188