

DAGLIG VEDLIGEHOLDELSE:

1. Tøm altid skidtvandstanken efter brug, så der ikke står vand i slangerne/tanken.
2. Tøm rentvandstanken, så sæben ikke bundfælder og stopper filter, og vandet rådner.
3. Børster/pads spules efter brug, rengør også padholderen for skidt, hvor børsterne sidder.
4. Tjek vand på batterierne efter opladning, tjekkes minimum 1 gang om måneden.
5. Efterfyldning/påfyldning af vand på batterierne SKAL være destilleret vand

FEJLSØGNINGSLISTE:

Vandet løber ikke?

- Det rene vand er brugt op, fyld rentvandstanken op igen.
- Rengør filtret i rentvandstanken.
- Rengør evt. rentvandsfilter nederst på siden af maskinen. (FS45BT)
- Tjek rentvandsrør for eventuelle beskadigelser.
- Kontroller doseringsshanen.

Vand løber konstant?

- Sluk for doseringsshanen.

Sugemotoren kører ikke?

- Fjern nøglen fra tændingen og start igen.
- Rengør spildvandstanken i området i og omkring elektroderne/ flyderen i spildtanken. (FORSIGTIGT)
- Kontrol af ladestik samt ladetilstand.
- Kontrol af termosikring på instrumentbord.

Maskinen kan ikke suge?

- Kontrol og gennemgang af sugefilter – er det tilstoppet?
- Kontrollere at låget laver vacuum
- Tjek om prop på aftapningsslange er monteret.
- Kontrol af diverse slanger for utætheder og tilstopninger.
- Kontrol af svabergummi og ophæng.
- Kontrol af toplåg. Skal kunne lukke tæt.

Børste / sugemotor slår fra?

- Tjek om børsten er blokeret.
- Stop arbejdet straks og sæt maskinen til opladning.
- Kontroller termosikring på instrumentbord.

Maskinen efterlader mærker på gulvet?

- Rengør diverse svabergummi og eventuelle hjul for snavs.

Generel vedligeholdelse:

- Tøm maskinen for rent- og spildevand ved endt brug.
- Gennemgang af diverse gummilister og ophæng.
- Gennemgang af slanger og filtre.



Du er også velkommen til at ringe, hvis du har spørgsmål på tlf. +45 97 122 188